ORMITY
COMPLIANCE TEST EQUIPMENT

Ormity Inc. — Le Groupe Ormity
4388 Rue Saint-Denis, Suite 200 #654
Montréal, QC H2J 2L1, Canada
+1 (819) 805-7377 · info@ormity.com · www.ormity.com

Scheda tecnica Documento n.: **DS-ORTYSE068-AD** · Rev. A Emesso: **2026-11-25**

Codice di convalida: **ORM-8Q4T-2611**

IEC 60068-2-75:2014 · EHA

Adattatori degli elementi di percussione per bracci a pendolo

Bussole filettate in acciaio inox che collegano gli elementi di percussione ORMITY a un tubo di pendolo Ø25 mm.

ORTYSE068-AD06
M6 — per gli elementi da 2 J, 5 J e 10 J

ORTYSE068-AD08 M8 — per l'elemento da 20 J

ORTYSE068-AD12 M12 — per l'elemento da 50 J



1 Descrizione

L'adattatore si avvita nel foro filettato radiale dell'elemento di percussione e riceve il tubo del pendolo, fissato da una spina trasversale. La faccia d'appoggio poggia sul piano lavorato dell'elemento, che resta in squadra con il braccio, e il punto d'impatto resta nel piano del pendolo.

- Inox 303, passivato
- Filetto coassiale alla bussola entro Ø0,05 mm
- Due piani chiave da 27 mm
- Faccia d'appoggio perpendicolare all'asse entro 0,02 mm
- Bussola Ø25 mm per tubo in carbonio o metallo, con spina
- Un adattatore per filetto: M6, M8, M12

2 Modelli

Codice	Filetto	Elementi di percussione	Lunghezza (mm)	Bussola (mm)	Massa
ORTYSE068-AD06	M6	ORTYSE068-02J · 05J · 10J	66	Ø25 × 40	≈ 20(
ORTYSE068-AD08	M8	ORTYSE068-20J	64	Ø25 × 40	≈ 20!
ORTYSE068-AD12	M12	ORTYSE068-50J	60	Ø25 × 40	≈ 21(

La massa di adattatore, spina e tubo fa parte del pendolo. Su richiesta l'elemento di percussione viene accorciato affinché la massa equivalente rispetti la tabella 1 della IEC 60068-2-75 (3.2 e allegato A).

3 Caratteristiche

Materiale	Inox 303 (UNS S30300)
Finitura	Passivato (ASTM A967); spigoli smussati
Appoggio	Faccia piana Ø2d, perpendicolare all'asse entro 0,02 mm; poggia sul piano lavorato dell'elemento
Filetto	Metrico ISO 6g, lunghezza 1,5d − 1 mm, con gola di scarico
Bussola	Ø25,1 +0,1/0 mm × 40 mm, smusso d'ingresso 1 × 45°
Spina	Spina elastica ISO 8752, Ø6 × 32 mm, attraverso bussola e tubo
Massa	≈ 200 g – 210 g
Fornito con	Spina elastica; tubo forato attraverso l'adattatore al montaggio

4 Immagini



I tre adattatori: M6, M8 e M12

Ormity Inc. — Le Groupe Ormity · 4388 Rue Saint-Denis, Suite 200 #654, Montréal, QC H2J 2L1, Canada · +1 (819) 805-7377 · info@ormity.com

Europe: **Dunel** Europe · Rua Prof. Aristides Amorim Girão nº 89 – R/C, 3510-049 Viseu, Portugal · +351 276 120 400 · info@dunel.com

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo.